

Сходно одредби члана 61. став 3. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“, бр. 124/2012, 14/15 и 68/15), у поступку јавне набавке мале вредности добара - Опрема у школској кухињи, редни број набавке 6/16, Комисија за јавну набавку врши измену Конкурсне документације:

Имајући у виду питања која су постављана током рока за подношење понуда, Комисија за јавну набавку је извршила измену Конкурсне документације у делу Техничких карактеристика предмета јавне набавке и Образац структуре цене. У наведеним документима дати су нови описи позиција које се траже.

НАПОМЕНА: У прилогу се налази нове стране Техничког описа предмета јавне набавке (странице 3 од 41, 4 од 41, 5 од 41 и 6 од 41) и Образац структуре цене (странице 16 од 41, 17 од 41, 18 од 41, 19 од 41, 20 од 41, 21 од 41 и 22 од 41.) Поред наведеног, додата је и нова страна 22а од 41.

Измена Конкурсне документације: 1

У Београду, дана 23.04.2016. године

Комисија за јавну набавку

I - ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

1. Предмет јавне набавке: Добра – Опрема у школској кухињи.

2. Назив и ознака из општег речника набавке:

- 39220000-0 - Кухињска опрема, предмети за домаћинство и потрепштине за угоститељство

II ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ПРЕДМЕТА ЈАВНЕ НАБАВКЕ

РЕДНИ БРОЈ	ОПИС
1	2
ГАРДЕРОБА КУХИЊСКОГ ОСОБЉА	
1.	Гардеробни ормарић
	метални, за једну особу, садржи два одвојена ормарића у једном оквиру, у сваком се налази полица за ситне ствари, пречка за вешање и две куке за одећу - цивилну и радну; израђен од металних плоча дебљине 0,7мм, врата дебљине 0,5мм, са отворима за вентилацију на горњој и доњој страни, комплет са кључем и бравицом, дим. 30х50х180 цм
МАГАЦИН	
2.	Магацинска сталажа
	са 4 пуне полице, израђена од киселоотпорног инокса AISI304 18/10 - Cr/Ni (Č4580), дебљина полица 40мм са ојачањима, дебљина инокса 0.8мм, носећа конструкција инокс кутијаста профили 30х30х1.2мм, у комплету са штелујућим ПВЦ ногицама, дим. 110х70х200 цм
3.	Магацинска сталажа
	са 3 пуне полице, израђена од киселоотпорног инокса AISI304 18/10 - Cr/Ni (Č4580), дебљина полица 40мм са ојачањима, дебљина инокса 0.8мм, носећа конструкција инокс кутијаста профили 30х30х1.2мм, у комплету са штелујућим ПВЦ ногицама, дим. 110х70х150 цм
4.	Магацинска сталажа
	са 2 пуне полице, израђена од киселоотпорног инокса AISI304 18/10 - Cr/Ni (Č4580), дебљина полица 40мм са ојачањима, дебљина инокса 0.8мм, носећа конструкција инокс кутијаста профили 30х30х1.2мм, у комплету са штелујућим ПВЦ ногицама, дим. 100х70х120 цм
5.	Магацинска сталажа

	са 2 пуне полице, израђена од киселоотпорног инокса AISI304 18/10 - Cr/Ni (Č4580), дебљина полица 40мм са ојачањима, дебљина инокса 0.8мм, носећа конструкција инокс кутијаста профили 30x30x1.2мм, у комплекту са штелујућим ПВЦ ногицама, дим. 110x70x200 цм
ПРАЊЕ ТЕРМОС ПОСУДА	
	Радни сто са доњом полицом
6.	зидни, израђен од киселоотпорног инокса AISI304 18/10 - Cr/Ni(Č4580), дебљина радне плоче и доње полице 40мм, дебљина инокса 0.8мм, носећа конструкција инокс кутијаста профили 40x40x1.2мм увучени у односу на радну плочу за 15мм, леђни део подигнут 100мм, дебљине 15мм и затворен са бочне стране, све у комплекту са штелујућим ПВЦ ногицама, дим. 60x70x85 цм
	Дводелни судопер са доњом решеткастом полицом
7.	зидни, израђен од киселоотпорног инокса AISI304 18/10 - Cr/Ni(Č4580), дебљина доње полице 40мм израђена од инокса дебљине 0.8мм, дебљина инокса радне плоче и судопер базена 1мм, носећа конструкција инокс кутијаста профили 40x40x1.2мм увучени у односу на радну плочу за 15мм, леђни део подигнут 100мм, дебљине 15мм и затворен са бочне стране, све у комплекту са штелујућим ПВЦ ногицама, дим. 140x70x85 цм
8.	Мешајућа хромирана туш батерија на флексибилном цреву Уградња у сто, дворучна
9.	Пластични дупли сифон
	Сталажа за чисте термосе
10.	са 4 перфориране полице, израђена од киселоотпорног инокса AISI304 18/10 - Cr/Ni (Č4580), дебљина полица 40мм са ојачањима, дебљина инокса 0.8мм, носећа конструкција кутијаста инокс профили 30x30x1.2мм, у комплекту са штелујућим ПВЦ ногицама, дим. 100x70x200 цм
ПРИХВАТНА КУХИЊА И САМОУСЛУЖНА ЛИНИЈА	
	Дигитални фрижидер
11.	израђен у иноксу AISI304, температурни режим +2°C/+8°C, капацитета 425лит, са једним вратима, дно са заобљеним угловима, са подесивим ногицама од иноха АИСИ304, електронска контрола температуре, са три решетке 53x54цм и шест клизача,статичко хлађење, изолација мин. 5цм, инсталисана снага мах. 0,3 kW,230V-1N-50Hz, спољна димензија 68x70x201 цм
	Лавабо за прање руку
12.	У комплекту са сифоном, додацима за монтажу на зид, погон коленом, са узглављем висине 100мм, заобљен спој узглавља и базена, конструкције у иноксу AISI 304 18/10, дим. 48x35x53 цм
	Једноделни судопер са доњом полицом
13.	зидни, израђен од киселоотпорног инокса AISI304 18/10 - Cr/Ni(Č4580), дебљина доње полице 40мм израђена од инокса дебљине 0.8мм, дебљина инокса радне плоче и судопер базена 1мм, носећа конструкција инокс кутијаста профили 40x40x1.2мм увучени у односу на радну

	плочу за 15мм, леђни део подигнут 100мм, дебљине 15мм и затворен са бочне стране, све у комплекту са штелујућим ПВЦ ногицама, дим. 70x70x85 цм
14.	Мешајућа хромирана батерија Уградња у сто, дворучна
15.	Пластични сифон
16.	Радни сто са доњом полицом и блоком фиока
	израђен од киселоотпорног инокса AISI304 18/10 - Cr/Ni(Č4580), дебљина радне плоче и доње полице 40мм, дебљина инокса 0.8мм, носећа конструкција инокс кутијасте профили 40x40x1.2мм увучени у односу на радну плочу за 15мм, леђни део подигнут 100мм, дебљине 15мм и затворен са бочне стране, са блоком од три фиоке израђене од инокс лима дебљине 0.8мм, ширине 40цм, у склопу сваке фиоке направити целом ширином ручку за отварање, све у комплекту са штелујућим ПВЦ ногицама, дим. 110x70x85 цм
17.	Висећи затворени ормарић
	са централном полицом дебљине 30мм, израђен од киселоотпорног инокса AISI304 18/10 - Cr/Ni (Č4580) дебљине 0.8мм, клизна врата на точкићима израђена од дуплог инокс лима дебљине 0.6мм са унутрашње стране и 0.8мм са спољне стране, у склопу врата направити целом висином ручку за отварање, дим. 110x30x60 цм
18.	Електрични шпорет
	са индукцијском плочом – аутоматско одржавање кључања, рерна макс.275°C, електронски програмски сат са управљањем на додир и температурним екраном, доњи и горњи грејач, дим 60x60x85 цм, инсталисана снага 10-11 kW
ПРАЊЕ БЕЛОГ ПОСУЂА	
19.	Радни сто за пријем прљавог посуђа са доњом полицом
	централни, израђен од киселоотпорног инокса AISI304 18/10 - Cr/Ni(Č4580), дебљина радне плоче и доње полице 40мм, дебљина инокса 0.8мм, носећа конструкција инокс кутијасте профили 40x40x1.2мм увучени у односу на радну плочу 15мм, све у комплекту са штелујућим ПВЦ ногицама, дим. 150x60x85 цм
20.	Радни сто без доње полице
	зидни, израђен од киселоотпорног инокса AISI304 18/10 - Cr/Ni(Č4580), дебљина радне плоче 40мм, дебљина инокса 0.8мм, носећа конструкција инокс кутијасте профили 40x40x1.2мм увучени у односу на радну плочу за 15мм, леђни део подигнут 100мм, дебљине 15мм и затворен са бочне стране, све у комплекту са штелујућим ПВЦ ногицама, дим. 60x60x85 цм
21.	Дводелни судопер
	зидни, израђен од киселоотпорног инокса AISI 304 18/10 - Cr/Ni (Č4580), дебљина доње полице 40мм израђена од инокса дебљине 0.8мм, дебљина инокса радне плоче и судопер базена 1мм, носећа конструкција инокс кутијасте профили 40x40x1.2мм увучени у односу на

	радну плочу за 20мм, леђни део подигнут 100мм, дебљине 15мм и затворен са бочне стране, све у комплекту са штелујућим ПВЦ ногицама, дим. 100x60x85 цм
22.	Мешајућа хромирана туша батерија на флексибилном цреву Уградња у сто, дворучна .
23.	Пластични дупли сифон
24.	<p>Машина за прање чаша и посуђа</p> <p>Одабир температуре испирања на дисплеју машине 65°C или 85°C, димензија макс. 600x650x860мм, напон 380V-415V/3N, - укупна прикључна вредност 6,0kW - 10A ±5%, теоретски капацитет минимум 40/30/28 корпи/сат и брзи програм минимум 62 корпи/сат; три основна програма прања и интезивни програми, економични програм, тихи програм, специјални програм (прилагођен захтеву корисника), програм за отклањање каменца и програм самопрања; потрошња воде по циклусу прања максимум 2,4 лит; висина уметања посуђа мин. 400мм; стандардна опрема: жичана корпа за тањире VI-делна 500x500мм; жичана корпа за посуђе VIII-делна 500x500мм, корпа за прибор ПВЦ– VIII -делна, жичана корпа равна 500x500мм, горње и доње елипасто поље прања са интегрисаним млазницама за прање и испирање који аутоматски регулишу снагу прања, четворостуки систем за филтрирање раствора за прање са сензором за прљаву воду, уграђени дозатори за средство прања и средство испирања, уграђен систем машине са екраном на додир, самодескриптивним сликама се бира врста посуђа која се пере а притисак, време, средство за прање и испирање и температура прања се аутоматски регулише; три нивоа заштите, преко којих се приступа информацијама у машини су интегрисани на дисплеју машине: Ниво за корисника – оператера садржи избор програма, анимирано упуство за употребу и савете за правилно опхођење са машином, индикатор интервала сервисирања, индикатор грешке, подаци о контактима (добављачи за сервис и хемију), температуре прања; Ниво за шефа кухиње (заштићено ПИН-кодом) садржи: радни дневник, хигијенски дневник (документовања хигијенских релевантних дешавања), специјални програми (уклањање каменца и основно чистење), подешавање аутоматске стартне функције (нпр. Да се машина пали у одређено време); Ниво за сервисера (заштићен ПИН-кодом): промена свих подешавања и могућност прилагођавања индивидуалних програма за корисника Омекшивач воде: Уређај за припрему воде код кога се регенерација врши аутоматски, без струје, помоћу подешене тврдоће воде и протока воде. Време регенерације мах.10 мин, капацитет протока минимум 20 лит/мин. (на 1,5 бара улазног притиска), максимална улазна тврдоћа воде 29°dH.</p>
25.	<p>Радни сто без доње полице - постоље за машину</p> <p>израђен од киселоотпорног инокса AISI 304 18/10 - Cr/Ni (Č4580), дебљина радне пуне плоче 40мм, израђена од инокса дебљине 0.8мм, носећа конструкција инокс кутијасти профили 40x40x1.2мм увучени у односу на радну плочу за 15мм, све у комплекту са штелујућим ПВЦ ногицама, димензија 60x65x50 цм</p>
26.	<p>Радни сто са доњом полицом</p> <p>зидни, израђен од киселоотпорног инокса AISI304 18/10 - Cr/Ni(Č4580), дебљина радне плоче и доње полице 40мм, дебљина инокса 0.8мм, носећа конструкција инокс кутијасти профили 40x40x1.2мм увучениуодносу на радну плочу за 15мм, леђни део подигнут 100мм, дебљине 15мм и затворен са бочне стране, све у комплекту са штелујућим ПВЦ ногицама,дим.70x60x85 цм</p>
27.	<p>Ормар за чисто посуђе са једностраним клизним вратима</p> <p>израђен од киселоотпорног инокса AISI304 18/10 - Cr/Ni (Č4580), дебљина инокс лима 0.8мм, дебљина унутрашњих полица 40мм, носећа конструкција инокс кутијасти профили 40x40x1.2мм , клизна врата на точкићима израђена од дуплог инокс лима дебљине 0.6мм са унутрашње стране и 0.8мм са спољне стране, у склопу врата направити целом висином ручку за отварање, све у комплекту са штелујућим ПВЦ ногицама, дим. 110x60x200 цм</p>
ПОТРЕБНА ИНСТАЛИСАНА СНАГА БЕЗ РЕЗЕРВНИХ ПРИКЉУЧНИЦА – 30,50 kW	

ОБРАЗАЦ 2

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ

РЕДНИ БРОЈ	ОПИС	ЈЕДИНИЦА МЕРЕ	КОЛИЧИНА	ЈЕДИНИЧНА ЦЕНА БЕЗ ПДВ-а	ЈЕДИНИЧНА ЦЕНА СА ПДВ-ом	УКУПНА ЦЕНА БЕЗ ПДВ-а	УКУПНА ЦЕНА СА ПДВ-ом
1	2	3	4	5	6	7	8
ГАРДЕРОБА КУХИЊСКОГ ОСОБЉА							
1.	Гардеробни ормарић						
	метални, за једну особу, садржи два одвојена ормарића у једном оквиру, у сваком се налази полица за ситне ствари, пречка за вешање и две куке за одећу - цивилну и радну; израђен од металних плоча дебљине 0,7мм, врата дебљине 0,5мм, са отворима за вентилацију на горњој и доњој страни, комплет са кључем и бравицом, дим. 30x50x180 цм	Комад	3				
МАГАЦИН							
2.	Магацинска сталажа						
	са 4 пуне полице, израђена од киселоотпорног инокса AISI304 18/10 - Cr/Ni (Č4580), дебљина полица 40мм са ојачањима, дебљина инокса 0.8мм, носећа конструкција инокс кутијасте профили 30x30x1.2мм, у комплекту са штелујућим ПВЦ ногицама, дим. 110x70x200 цм	Комад	1				
3.	Магацинска сталажа						
	са 3 пуне полице, израђена од киселоотпорног инокса AISI304 18/10 - Cr/Ni (Č4580), дебљина полица 40мм са ојачањима, дебљина инокса 0.8мм, носећа конструкција инокс кутијасте профили 30x30x1.2мм, у комплекту са штелујућим ПВЦ ногицама, дим. 110x70x150 цм	Комад	1				

4.	Магацинска сталажа					
	са 2 пуне полице, израђена од киселоотпорног инокса AISI304 18/10 - Cr/Ni (Č4580), дебљина полица 40мм са ојачањима, дебљина инокса 0.8мм, носећа конструкција инокс кутијасте профили 30x30x1.2мм, у комплекту са штелујућим ПВЦ ногицама, дим. 100x70x120 цм	Комад	1			
5.	Магацинска сталажа					
	са 2 пуне полице, израђена од киселоотпорног инокса AISI304 18/10 - Cr/Ni (Č4580), дебљина полица 40мм са ојачањима, дебљина инокса 0.8мм, носећа конструкција инокс кутијасте профили 30x30x1.2мм, у комплекту са штелујућим ПВЦ ногицама, дим. 110x70x200 цм	Комад	1			
ПРАЊЕ ТЕРМОС ПОСУДА						
6.	Радни сто са доњом полицом					
	зидни, израђен од киселоотпорног инокса AISI304 18/10 - Cr/Ni(Č4580), дебљина радне плоче и доње полице 40мм, дебљина инокса 0.8мм, носећа конструкција инокс кутијасте профили 40x40x1.2мм увучени у односу на радну плочу за 15мм, леђни део подигнут 100мм, дебљине 15мм и затворен са бочне стране, све у комплекту са штелујућим ПВЦ ногицама, дим. 60x70x85 цм	Комад	1			
7.	Дводелни судопер са доњом решеткастом полицом					
	зидни, израђен од киселоотпорног инокса AISI304 18/10 - Cr/Ni(Č4580), дебљина доње полице 40мм израђена од инокса дебљине 0.8мм, дебљина инокса радне плоче и судопер базена 1мм, носећа конструкција инокс кутијасте профили 40x40x1.2мм увучени у односу на радну плочу	Комад	1			

	за 15мм, леђни део подигнут 100мм, дебљине 15мм и затворен са бочне стране, све у комплекту са штелујућим ПВЦ ногицама, дим. 140x70x85 цм	Комад	1				
8.	Мешајућа хромирана туш батерија на флексибилном цреву Уградња у сто, дворучна	Комад	1				
9.	Пластични дупли сифон	Комад	1				
10.	Сталажа за чисте термосе						
	са 4 перфориране полице, израђена од киселоотпорног инокса AISI304 18/10 - Cr/Ni (Ћ4580), дебљина полица 40мм са ојачањима, дебљина инокса 0.8мм, носећа конструкција кутијасте инокс профили 30x30x1.2мм, у комплекту са штелујућим ПВЦ ногицама, дим. 100x70x200 цм	Комад	2				
ПРИХВАТНА КУХИЊА И САМОУСЛУЖНА ЛИНИЈА							
11.	Дигитални фрижидер						
	израђен у иноксу AISI304, температурни режим +2°C/+8°C, капацитета 425лит, са једним вратима, дно са заобљеним угловима, са подесивим ногицама од иноха АИСИ304, електронска контрола температуре, са три решетке 53x54цм и шест клизача, статичко хлађење, изолација мин. 5цм, инсталисана снага мах. 0,3 kW, 230V-1N-50Hz, спољна димензија 68x70x201 цм	Комад	1				
12.	Лавабо за прање руку						
	У комплекту са сифоном, додацима за монтажу на зид, погон коленом, са узглављем висине 100мм, заобљен спој узглавља и базена, конструкције у иноксу AISI 304 18/10, дим. 48x35x53 цм	Комад	1				
13.	Једноделни судопер са доњом полицом						

	зидни, израђен од киселоотпорног инокса AISI304 18/10 - Cr/Ni(Č4580), дебљина доње полице 40мм израђена од инокса дебљине 0.8мм, дебљина инокса радне плоче и судопер базена 1мм, носећа конструкција инокс кутијасти профили 40x40x1.2мм увучени у односу на радну плочу за 15мм, леђни део подигнут 100мм, дебљине 15мм и затворен са бочне стране, све у комплекту са штелујућим ПВЦ ногицама, дим. 70x70x85 цм	Комад	1				
14.	Мешајућа хромирана батерија Уградња у сто, дворучна	Комад	1				
15.	Пластични сифон	Комад	1				
	Радни сто са доњом полицом и блоком фиока						
16.	израђен од киселоотпорног инокса AISI304 18/10 - Cr/Ni(Č4580), дебљина радне плоче и доње полице 40мм, дебљина инокса 0.8мм, носећа конструкција инокс кутијасти профили 40x40x1.2мм увучени у односу на радну плочу за 15мм, леђни део подигнут 100мм, дебљине 15мм и затворен са бочне стране, са блоком од три фиоке израђене од инокс лима дебљине 0.8мм, ширине 40цм, у склопу сваке фиоке направити целом ширином ручку за отварање, све у комплекту са штелујућим ПВЦ ногицама, дим. 110x70x85 цм	Комад	1				
	Висећи затворени ормарић						
17.	са централном полицом дебљине 30мм, израђен од киселоотпорног инокса AISI304 18/10 - Cr/Ni (Č4580) дебљине 0.8мм, клизна врата на точићима израђена од дуплог инокс лима дебљине 0.6мм са	Комад	1				

	унутрашње стране и 0.8мм са спољне стране, у склопу врата направити целом висином ручку за отварање, дим. 110x30x60 цм	Комад	1				
18.	Електрични шпорет						
	са индукцијском плочом – аутоматско одржавање кључања, перна макс.275°C, електронски програмски сат са управљањем на додир и температурним екраном, доњи и горњи грејач, дим 60x60x85 цм, инсталисана снага 10-11 kW	Комад	1				
ПРАЊЕ БЕЛОГ ПОСУЂА							
19.	Радни сто за пријем прљавог посуђа са доњом полицом						
	централни, израђен од киселоотпорног инокса AISI304 18/10 - Cr/Ni(Č4580), дебљина радне плоче и доње полице 40мм, дебљина инокса 0.8мм, носећа конструкција инокс кутијаста профили 40x40x1.2мм увучени у односу на радну плочу 15мм, све у комплекту са штелујућим ПВЦ ногицама, дим. 150x60x85 цм	Комад	1				
20.	Радни сто без доње полице						
	зидни, израђен од киселоотпорног инокса AISI304 18/10 - Cr/Ni(Č4580), дебљина радне плоче 40мм, дебљина инокса 0.8мм, носећа конструкција инокс кутијаста профили 40x40x1.2мм увучени у односу на радну плочу за 15мм, леђни део подигнут 100мм, дебљине 15мм и затворен са бочне стране, све у комплекту са штелујућим ПВЦ ногицама, дим. 60x60x85 цм	Комад	1				
21.	Дводелни судопер						

	зидни, израђен од киселоотпорног инокса AISI 304 18/10 - Cr/Ni (Č4580), дебљина доње полице 40мм израђена од инокса дебљине 0.8мм, дебљина инокса радне плоче и судопер базена 1мм, носећа конструкција инокс кутијасти профили 40x40x1.2мм увучени у односу на радну плочу за 20мм, леђни део подигнут 100мм, дебљине 15мм и затворен са бочне стране, све у комплекту са штелујућим ПВЦ ногицама, дим. 100x60x85 цм	Комад	1				
22.	Мешајућа хромирана туша батерија на флексибилном цреву Уградња у сто, дворучна	Комад	1				
23.	Пластични дупли сифон	Комад	1				
24.	Машина за прање чаша и посуђа Одабир температуре испирања на дисплеју машине 65°C или 85°C, димензија макс. 600x650x860мм, напон 380V-415V/3N, - укупна прикључна вредност 6,0kW - 10A ±5%, теоретски капацитет минимум 40/30/28 корпи/сат и брзи програм минимум 62 корпи/сат; три основна програма прања и интезивни програми, економични програм, тихи програм, специјални програм (прилагођен захтеву корисника), програм за отклањање каменца и програм самопрања; потрошња воде по циклусу прања максимум 2,4 лит; висина уметања посуђа мин. 400мм; стандардна опрема: жичана корпа за тањире VI-делна 500x500мм; жичана корпа за посуђе VIII-делна 500x500мм, корпа за прибор ПВЦ- VIII -делна, жичана корпа равна 500x500мм, горње и доње елипсасто поље прања са интегрисаним млазницама за прање и испирање који аутоматски регулишу снагу прања, четворостуки систем за филтрирање раствора за прање	Комад	1				

	<p>са сензором за прљаву воду, уграђени дозатори за средство прања и средство испирања, уграђен систем машине са екраном на додир, самодескриптивним сликама се бира врста посуђа која се пере а притисак, време, средство за прање и испирање и температура прања се аутоматски регулише; три нивоа заштите, преко којих се приступа информацијама у машини су интегрисани на дисплеју машине: Ниво за корисника – оператера садржи избор програма, анимирано упуство за употребу и савете за правилно опхођење са машином, индикатор интервала сервисирања, индикатор грешке, подаци о контактима (добављачи за сервис и хемију), температуре прања; Ниво за шефа кухиње (заштићено ПИН-кодом) садржи: радни дневник, хигијенски дневник (документовања хигијенских релевантних дешавања), пецијални програми (уклањање каменца и основно чишћење), подешавање аутоматске стартне функције (нпр. Да се машина пали у одређено време); Ниво за сервисера (заштићен ПИН-кодом): промена свих подешавања и могућност прилагођавања индивидуалних програма за корисника Омекшивач воде: Уређај за припрему воде код кога се регенерација врши аутоматски, без струје, помоћу подешене тврдоће воде и протока воде. Време регенерације мах.10 мин, капацитет протока минимум 20 лит/мин. (на 1,5 бара улазног притиска), максимална улазна тврдоћа воде 29°dH.</p>	Комад	1				
	Радни сто без доње полице - постоље за машину						
25.	израђен од киселоотпорног инокса AISI 304 18/10 - Cr/Ni (Џ4580), дебљина радне пуне плоче 40мм, израђена од инокса дебљине 0.8мм, носећа конструкција инокс кутијаста профили 40x40x1.2мм увучени у	Комад	1				

	односу на радну плочу за 15мм, све у комплекту са штелујућим ПВЦ ногицама, димензија 60x65x50 цм	Комад	1				
26.	Радни сто са доњом полицом						
	зидни, израђен од киселоотпорног инокса AISI304 18/10 - Cr/Ni(Č4580), дебљина радне плоче и доње полице 40мм, дебљина инокса 0.8мм, носећа конструкција инокс кутијасте профили 40x40x1.2мм увучени у односу на радну плочу за 15мм, леђни део подигнут 100мм, дебљине 15мм и затворен са бочне стране, све у комплекту са штелујућим ПВЦ ногицама, дим. 70x60x85 цм	Комад	1				
27.	Ормар за чисто посуђе са једностраним клизним вратима						
	израђен од киселоотпорног инокса AISI304 18/10 - Cr/Ni (Č4580), дебљина инокс лима 0.8мм, дебљина унутрашњих полица 40мм, носећа конструкција инокс кутијасте профили 40x40x1.2мм, клизна врата на точкићима израђена од дуплог инокс лима дебљине 0.6мм са унутрашње стране и 0.8мм са спољне стране, у склопу врата направити целом висином ручку за отварање, све у комплекту са штелујућим ПВЦ ногицама, дим. 110x60x200 цм	Комад	1				
ПОТРЕБНА ИНСТАЛИСАНА СНАГА БЕЗ РЕЗЕРВНИХ ПРИКЉУЧНИЦА – 30,50 kW							

Укупна цена без ПДВ-а _____ динара

Износ ПДВ-а _____ динара

Укупна цена са ПДВ-ом _____ динара

Место и датум:

_____._____. 2016. године

М. П.

Потпис овлашћеног
лица понуђача

(име и презиме)